



# Manufatti in cemento SPADA S.r.l.

Via Beato Alberto n. 7 - 24023 Clusone (Bg)  
Tel. - 0346.20242 / Fax - 0346.20242  
[www.spadamanufatti.it](http://www.spadamanufatti.it) / [info@spadamanufatti.it](mailto:info@spadamanufatti.it)  
P.iva e Codice Fiscale 02238390161


## Scheda tecnica di prodotto



**UNI EN 771-3:2004**

Elemento per armatura di calcestruzzo vibrocompresso di categoria 1

### BLOCCO FACCIA A VISTA 20 x 20 x 50



<b>Codice prodotto</b>	203/A
<b>Dimensioni cm</b>	20 x 20 x 50
<b>Dimensioni mm</b>	S 195 x H 195 x L 495
<b>Peso Kg</b>	20
<b>N. per pacco</b>	60
<b>EI</b>	120
<b>Resistenza MPa</b>	Resistenza media alla compressione > 3,5
<b>Resistenza N/mm<sup>2</sup></b>	Resistenza a compressione 8,6

Sostanze pericolose: Non rilevate in base a reazione geologica (secondo DM 14/05/96 All. 4) degli aggregati utilizzati

I blocchi, costituiti da un impasto di cemento e inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata per ottenere una superficie da "intonaco o faccia a vista", vengono confezionati con appositi mescolatori.

I blocchi faccia a vista non necessitano di intonacatura visto le specifiche caratteristiche estetiche di omogeneità della finitura superficiale.

Per realizzare murature con blocchi faccia a vista idrorepellenti per esterno è di estrema importanza utilizzare malta idrofugata. Nel caso di utilizzo di malte comuni premiscelate non idrofugate si deve aggiungere dell'additivo idrofugo (consigliato quello liquido) nelle dosi indicate dal fornitore.

I blocchi vengono utilizzati nel campo dell'edilizia civile ed industriale per la formazione di murature di tamponamento, cioè murature realizzate, come dice la parola stessa, con funzione portante.