



Manufatti in cemento SPADA S.R.L

## SCHEMA TECNICA **BOCCHE DI LUPO**



**fondo**



**prolunga**

Le bocche di lupo sono prodotte con appositi mescolatori, con metodo vibrogettato, con un impasto formato da cemento AR e inerti lavati di cava, aventi granulometria adeguata, con armature elettrosaldate di sezione adeguata.

Sono con o senza fondo per locali interrati e seminterrati, gli accessori per il fissaggio da noi forniti, consentono una veloce installazione, garantendo un notevole risparmio economico.

Le bocche di lupo a prolunga sono complete di griglie antitacco in acciaio zincato.

Le misure sotto riportate sono interne.

Codice articolo	lunghezza cm	profondità cm	altezza cm	Peso kg
BLP12505	prolunga 125	50	50	195
BLP12510	prolunga 125	50	100	390
BLP12515	prolunga 125	50	150	585
BLP12520	prolunga 125	50	200	780
BLF125010	fondo 125	50	106	560
BLF125015	fondo 125	50	156	780
BLF125020	fondo 125	50	206	1020
BLP16005	prolunga 160	50	50	240
BLP16010	prolunga 160	50	100	480
BLP16015	prolunga 160	50	150	720
BLP16020	prolunga 160	50	200	960
BLF160010	fondo 160	50	106	680
BLF160015	fondo 160	50	156	980
BLF160020	fondo 160	50	206	1280
BLG125	griglia 125			
BLG160	griglia 160			